#### **SCHEDA TECNICA**

#### **ELEGANZA ARGENTO**

### CARATTERISTICHE:

Finitura a base di resina acrilica modificata in dispersione acquosa contenente mix di granulometrie selezionate di pigmenti perlescenti a struttura lamellare e additivi polipropilenici ad alta densita'.

Il segreto del fascino dell'effetto perlescente risiede nella speciale struttura dei pigmenti, composti da piastrine di mica e strati semitrasparenti consecutivi di ossidi di metallo.

Insieme alla riflessione e alla diffrazione della luce, gli ossidi di metallo e le loro svariate combinazioni creano una gamma praticamente infinita di effetti visivi.

### IMPIEGHI:

Essendo atossico e inodore e' particolarmente indicato per uffici,locali pubblici, appartamenti di prestigio, hall di hotel, ed ambienti dove non e' possibile avere una buona aerazione.

# **CARATTERISTICHE TECNICHE:**

Natura del legante: resina acrilica modificata in dispersione acquosa

Stato fisico: tixotropico 46% +/- 1 in peso Residuo secco: 1000 - 1050 gr/ltPeso specifico:

Secco al tatto: 2 ore circa a 20 °c Duro in profondita': 24 ore circa a 20° c

Temperature inferiori ed umidita' elevate ambientali aumentano i tempi d'essiccazione.

# MODALITA' D'APPLICAZIONE:

Stendere due mani con apposito frattone inox incrociando le spatolate sino a completa copertura delle pareti.

Prodotto pronto all'uso.

Pulire gli attrezzi con acqua.

Temperatura minima di applicazione 10 °c.

#### RESA:

Circa 8-10 mq al lt per mano.

I consumi variano in base al tipo di lavorazione

# CONFEZIONI DI VENDITA:

Disponibile in confezioni da lt 0,750 lt 2,5

Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.

I consigli circa le modalita' d'uso dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e non comportano l'assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilita' sul risultato finale delle lavorazioni.

Non dispensano quindi l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneita' relativamente all' uso previsto.

Il prodotto deve essere conservato, maneggiato ed usato secondo le nome vigenti di igiene e sicurezza.

Per ulteriori informazioni richiedere la scheda di sicurezza.

EFFETTO II s.r.l. via S.Pelo 2/2a 74023 Grottaglie (TA) ITALY Tel.0995611906 mailto:info@effetto.eu

http://www.effetto.eu