

SCHEDA TECNICA

SALENTO **STUCCO RESINIFERO 1K**

CARATTERISTICHE:

Stucco resinifero monocomponente a base di coopolimero atossico e di inerti naturali di granulometria fine, di colore neutro, colorabile con concentrati di pigmento a base acqua ed esente da APEO (alchilfenolo etossilati) e solventi.

Grazie alle sue caratteristiche tixotropiche può essere applicato anche in verticale.

IMPIEGHI:

Il prodotto viene utilizzato con successo per spatolati a parete, per negozi, show-room, abitazioni ecc.

Se il prodotto viene applicato su pavimentazione si consiglia vivamente di applicarlo in 2 - 3 mani rasate a zero in quanto alti spessori in una mano diminuiscono le resistenze alla compressione.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Natura del legante :	coopolimero acrilico stirenato modificato
Stato fisico:	pastoso
Residuo secco:	85% +/- 1
Peso specifico:	1600 - 1700 gr/lt

MODALITA' D'APPLICAZIONE:

Prodotto da applicare a spatola liscia, dentata

Prodotto pronto all'uso. Se necessario allungare con Primer PL

Pulire gli attrezzi con acqua

RESA:

I consumi variano in base al tipo di lavorazione :considerare una resa da 1.5 a 3 kg/mq

EFFETTO II s.r.l. via S:Pelo 2/2a Grottaglie TA 74023 Tel. 0995611906

<http://www.effetto.eu>

<mailto:info@effetto.eu>

Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.

I consigli circa le modalità d'uso dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e non comportano l'assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni.

Non dispensano quindi l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto.

Il prodotto deve essere conservato, maneggiato ed usato secondo le norme vigenti di igiene e sicurezza.

Per ulteriori informazioni richiedere la scheda di sicurezza.