

®

# EFFETTO

## SCHEDA TECNICA

ALGALUX TRASPARENTE LUCIDO

### CARATTERISTICHE:

Finitura trasparente a base di resina acrilica modificata in dispersione acquosa.

Il prodotto è lucido, duro, resistente alla luce e dotato di ottima adesione applicato direttamente su muro, legno.

Il particolare processo di filmazione permette alla pellicola di raggiungere rapidamente insolubilità in acqua.

### IMPIEGHI:

Il prodotto è inodore ed è particolarmente indicato per proteggere pareti decorate, pareti pitturate con idropitture, pannelli espositivi ....

Il prodotto può essere tinteggiato con paste coloranti base acqua e applicato con "rasate a zero" su stucchi decorativi per creare effetti cromatici unici ed irripetibili.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Natura del legante:	resina acrilica modificata in dispersione acquosa
Stato fisico:	fluida
Residuo secco:	37% +/- 1 in peso
Peso specifico:	980 – 1010 gr/lit
Secco al tatto:	2 ore circa a 20 °C
Duro in profondità:	24 ore circa a 20° C

Temperature inferiori ed umidità elevate ambientali aumentano i tempi d'essiccazione.

### MODALITÀ D'APPLICAZIONE:

Prodotto da applicare a pennello, rullo, spatola.

Diluire con acqua max 10%.

Pulire gli attrezzi con acqua.

Temperatura minima di applicazione 10 °C.

### RESA:

I consumi variano in base al tipo di lavorazione ed al tipo di attrezzo utilizzato: considerare una resa da 7 a 12 mq/kg.

### CONFEZIONI DI VENDITA:

Disponibile in confezioni da 0,750 l, 2,5 l

Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.

I consigli circa le modalità d'uso dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e non comportano l'assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni.

Non dispensano quindi l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto.

Il prodotto deve essere conservato, maneggiato ed usato secondo le norme vigenti di igiene e sicurezza.

Per ulteriori informazioni richiedere la scheda di sicurezza.

**EFFETTO II s.r.l.** via S.Pelo 2/2a 74023 Grottaglie (TA) ITALY Tel.0995611906

<http://www.effetto.eu>

<mailto:info@effetto.eu>